

STEAM GENERATOR

STEAM COMMERCIAL



三相200V
操作: パネル操作型 (ELITEクラウド or PURE)
本体価格: 1,540,000円 (9kW)
1,595,000円 (12kW)
1,650,000円 (15kW)

※STEAM COMMERCIALには付属品で吹出し口は入っておりません。
別途吹出し口 (BAHIA HOME) が必要になります。

STEAM HOME



単相200V・三相200V
操作: パネル操作型
(ELITEクラウド or PURE)
本体価格: 1,100,000円

リモコンパネル

ELITEクラウド



PURE



本体サイズ: W85×H127×D12mm
本体価格: ELITEクラウド 198,000円
PURE 121,000円

BAHIA HOME



本体サイズ: W280×H180×D55mm
本体価格: 88,000円

※価格は全て税込です

出力別スチームルーム適合サイズ ※TYLOのユニットサウナルーム以外はRCの換気OFFの項目をご参照ください。

Model	電源	出力 (kW)	スチームルームの最小/最大の大きさ (m³)				蒸気 発生量 (kg/h)	サイズ LxWxH(mm)	適合 コントロール パネル
			木造住宅 (TYLO専用スチームルーム)		RC (タイル・コンクリート・石等)				
			換気ON	換気OFF	換気ON	換気OFF			
STEAM COMMERCIAL	三相200V	9 12 15	6-16 14-22 18-25	13-24 22-30 28-38	4-10 8-15 10-19	7-16 14-20 18-25	12 16 20	585×415×230	ELITEクラウド or PURE
STEAM HOME	単相200V 三相200V	3 6 9	～ 3-8 6-16	max. 3 4-15 13-24	～ 2-5 4-10	max. 2 2.5-8 7-16	3.5 8 12	480×350×159	ELITEクラウド or PURE



- ・上記の表に基づき部屋の大きさに合わせて適切な機種を設置してください。(単位は立米になります) 出力不足の場合室温を上げることはできません。
- ・外壁(外気)に面する部分に窓ガラスがあると冬場はヒートロスが生じる為、窓をペアガラスかトリプルガラスに替えて頂く必要があります。
- ・部屋の気密断熱性能が高いほど温度上昇並びに保温性能が高まります。天井、壁、床に断熱材(グラスウール)を入れてください。部屋の仕切り壁をガラスにする場合は能力が落ちるので一段階上の出力の物を設置して下さい。通常の室温が10度を下回るような場所(浴室並びに脱衣所)では温度が上がるのに通常よりも時間がかかります。
- ・天井高は最高で2.4mまでとなります。天井高が低いほどサウナ室が早く温まります。
- ・換気扇は必要に応じて設置して下さい。使用中に換気扇をONにすると蒸気が換気扇に引っ張られて温度が上がらなくなるので入浴後のみ使用して下さい。
- ・STEAM HOMEにもSTEAM COMMERCIALにも9kWがございますが、商業施設様で長時間連続運転される場合には、タンクが大きいSTEAM COMMERCIAL 9kWをお選びください。